

Однопостовая система водолазного телевидения БВТБ - HD

Разработан для осмотра подводных объектов, а также для контроля выполнения подводных технических работ.



Особенности:

- Качество записи HD
- до 100 часов непрерывной записи в формате H.264

Применение:

- Осмотр подводных объектов
- Водолазное телевидение
- Контроль выполнения подводных технических работ

Технические характеристики

Блок управления

Размеры	540 x 420 x 220 мм
Вес	До 20 кг
Питание	5A, 220В AC 16 A 12В DC
Рабочая температура	-10°C +40°C
Маркировка записей	ГГГГММДД_ччммсс.mpg
Формат записи	H.264
Температура хранения	-20°C +65°C

Монитор

Тип	17" LCD 1024x768
-----	------------------



353461, Россия, г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 38, офис 510
Тел./Факс: +7 (86141) 99771. Моб.: +7 (918) 383 14 10

www.mpkit.ru
info@mpkit.ru

Подводная видеокамера

Формат видео	HD
Разрешение	Более 1100 ТВЛ-1080p (1920x1080)
Вес на воздухе	800 г
Материал корпуса	Пластик
Чувствительность	1.0 lux без DSS (F1.2, 30IRE, AGS On)
Матрица (CCD)	1/2.8" CMOS прогрессивного сканирования 3.4 МП
Питание	12 В DC
Выходной сигнал	Цифровой: HD-SDI
Диаметр в точке крепления	88 мм
Длина	238 мм
Макс. рабочая глубина	100 м
Тип разъёма на камере	MCIL6M

Светильник ГС-100

Мощность	50 Вт
Питание	12 В AC
Тип лампы	Галогенная
Световой поток	1300 лм
Вес	0,5 кг
Максимальный диаметр	75 мм
Диаметр в месте крепления	36 мм
Длина с герморазъёмом	120 мм
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Цвет корпуса	Черный
Максимальная рабочая глубина	100 м

Светильник СДВСЗ-100

Мощность	25 Вт
Питание	24 В, DC
Тип лампы	Светодиодная
Вес	150 г
Диаметр в месте крепления	36 мм
Световой поток	2400 лм
Длина	110 мм
Материал корпуса	Пластик
Макс. рабочая глубина	100 м

